



> PRINT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

A4 ZWART-WIT DESKTOPPRINTER

DE RIJK UITGEVOERDE A4 PRINT- PROFESSIONALS.



Als u op zoek bent naar een snelle, betrouwbare en veelzijdige A4 monochrome kantoorprinter, zijn deze modellen uit onze nieuwe ECOSYS serie de juiste keuze.

Uw werkprocessen profiteren van de vele mogelijkheden, zoals standaard dubbelzijdig afdrukken, standaard netwerkconnectiviteit en een hoge papiercapaciteit. De P2040dw is standaard uitgevoerd met wifi. De totale bedrijfskosten zijn zeer laag, dankzij de duurzame en energie-efficiënte componenten. En zoals u kunt verwachten van een KYOCERA machine, zijn ze extreem betrouwbaar.

- > Tot 40 pagina's per minuut in A4
- > Standaard dubbelzijdig afdrukken
- > Hoge afdrukresolutie tot 1.200 dpi
- > Maximale papiercapaciteit tot 850 vel
- > Standaard USB en netwerkconnectiviteit
- > Compact design, robuust en stil
- > Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrucken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ECOSYS P2040dn/ECOSYS P2040dw

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS Laser

Bedieningspaneel: 2-regelig, verlicht LCD-display

Afdruksnelheid: tot 40 pagina's A4 per minuut

Printresolutie: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Afdrukvolume: maximaal 50.000 pagina's per maand

Opwarmtijd: circa 15 seconden

Tijd tot eerste afdruk: circa 6,4 seconden

CPU: 800MHz

Geheugen: standaard 256 MB, maximaal 256 MB

Standaard interface:

ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

slot voor optionele SD/SDHC-kaart

ECOSYS P2040dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-kaart

Afmeting (B x D x H): basissysteem: 375 x 393 x 272 mm

Gewicht: basissysteem: circa 14 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 620 W

Stand-by: 8 W

Slaapstand: 0,8 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Printen: 48,8 dB(A) LpA

Stand-by: onmeetbaar laag

Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

Profielen gebaseerd op programma's

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrুকprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waarvoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 vel universele papercassette; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 850 vel

Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrucken:

60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Uitvoercapaciteit: maximaal 250 bedrukte zijde onder

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIe

Emulaties: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPLD 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturingssystemen, MAC OS X Version 10.5 of hoger, Unix, Linux evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contour lettertypes voor PCL6/KPDL3, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmaplettertype, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13) met automatische generatie van checksums evenals ondersteuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752

Tonerkit TK-1160: toner voor 7.200 pagina's A4
Starttoner: toner voor 3.600 pagina's A4

OPTIES

PF-1100 papercassette (maximaal 2 suks): 250 vel; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

UG-33: ondersteuning ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

CB-1100: onderkast hout

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 100.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



DEPRINTEREXPERT.NL

✉ info@deprinterexpert.nl ☎ 055-5401004 🌐 www.deprinterexpert.nl

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS P2040dn/P2040dw editie 12/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier -
* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER

 **KYOCERA**
Document Solutions