



> PRINT

ECOSYS P5021cdn
ECOSYS P5021cdw
A4 KLEURENPRINTER

DE ZAKELIJKE KLEURENPRINTER.



Deze nieuwe ECOSYS modellen voor de kleinzakelijke markt bieden meer dan u vraagt: ondanks het compacte ontwerp zit dit economische kleurenmodel vol met waardevolle eigenschappen en behaalt het professionele resultaten met een afdrukresolutie van 1.200 dpi. Functies zoals dubbelzijdig afdrucken of het direct afdrucken (via wifi en USB) versoepelen het werk. Deze betrouwbare machine is de perfecte oplossing voor kleinere kantoren, die de lat hoog leggen.

- > Tot 21 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit
- > 1.200 dpi afdrukkwaliteit
- > Standaard wifi en Wi-Fi Direct*
- > Mobiel afdrucken via AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Compact design en stille werking
- > Direct afdrucken vanaf USB flash memory
- > Standaard dubbelzijdig afdrucken

*alleen ECOSYS P5021cdw



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrukken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows[®]-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser

Bedieningspaneel: 2-regelig, verlicht LCD-display

Afdruksnelheid: tot 21 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi printen op gereduceerde snelheid, multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (printen), 600 x 600 dpi

Afdrukvolume: maximaal 30.000 pagina's per maand

Opwarmtijd: 32 seconden of minder

Tijd tot eerste pagina: 11/12,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur

CPU: 800MHz

Geheugen: standaard 512 MB, maximaal 512 MB

Standaard Interface:

ECOSYS P5021cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot voor optionele SD/SDHC-kaart

ECOSYS P5021cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, slot voor optionele SD/SDHC-kaart

Afmeting (B x D x H): basissysteem: 410 x 410 x 329 mm

Gewicht: basissysteem: circa 21 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 345 W

Stand-by: 33 W

Slaapstand: 0,9 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Printen in kleur: 48/48 dB(A) LpA

Stand-by: 30 dB(A) LpA

Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

Profielen gebaseerd op programma's

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrukprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit 50 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250 vel universele papercassette; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm). Maximale invoercapaciteit inclusief opties: 550 vel

Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken:

60-120 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal

Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel bedrukte zijde onder

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturingssystemen, MAC OS X Version 10.8 of hoger, Unix, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contour lettertypes voor PCL/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap-lettertype, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische generatie van checksums evenals ondersteuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798

Tonerkit TK-5230K: zwart voor 2.600 pagina's A4

Tonerkit TK-5220K: zwart voor 1.200 pagina's A4

Starttoner: zwart voor 1.200 pagina's A4

Tonerkit TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y: cyaan, magenta, geel voor 2.200 pagina's A4

Tonerkit TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y: cyaan, magenta, geel voor 1.200 pagina's A4

Starttoner: cyaan, magenta, geel voor 1.200 pagina's A4

OPTIES

PF-5110 papercassette: 250 vel; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

UG-33: ondersteuning ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

CB-510: onderkast hout

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 100.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



DEPRINTEREXPERT.NL

✉ info@deprinterexpert.nl ☎ 055-5401004 🌐 www.deprinterexpert.nl

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk

Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290

www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS P5021cdn/P5021cdw editie 11/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER

KYOCERA
Document Solutions