

Epson TM-C3400

DATASHEET



De TM-C3400 print op talrijke etiketten, tickets en polsbandjes

Print etiketten, tickets en polsbandjes wanneer u ze nodig hebt met de Epson TM-C3400. De mogelijkheden voor kleurenafdrucken zorgen voor verbeterde identificatie en helpen cruciale fouten voorkomen in tal van toepassingen, zoals polsbandjes en receptetiketten voor de gezondheidszorg.

On demand-afdrucken van speciale designs beperkt bepaalde kosten, bijvoorbeeld van voorraadbeheer en afval, die wel nodig zijn wanneer u vooraf afdrukt. Met de TM-C3400 bespaart u nog meer dankzij de nieuwe zuinige afdrukmodus voor gebruikers die kleine hoeveelheden printen.

Deze veelzijdige printer is geschikt voor een groot assortiment aan matte en glanzende media met een breedte van 30 tot 112 mm. De resulterende afdrucken hebben een lange levensduur, aangezien de DURABrite Ultra pigmentinkt van Epson bestand is tegen vlekken, vervagen en de meeste vloeistoffen. Een ander voordeel van inkjettechnologie is de betere veiligheid, die te danken is aan het feit dat thermische overdrachtslinten afdrucken van gevoelige informatie kunnen achterlaten. Met een afdruksnelheid tot wel 92 mm/sec en een geïntegreerde automatische papiersnijder, print de TM-C3400 binnen drie minuten wel 100 etiketten. Hij is dus ideaal voor drukke omgevingen. Misdrukken worden voorkomen dankzij de automatische spuitkopcontrole technologie (AID) van Epson, die verstoppingen in de spuitkop of dode pixels in streepjescodes opspoot en corrigeert. De productiviteit is bovendien beter door de betrouwbare werking, die te danken is aan het robuuste ontwerp van de printer.

De bediening van de TM-C3400 zit aan de voorzijde, waardoor het apparaat eenvoudiger in het gebruik is en onder bureaus neergezet kan worden om werkoppervlak te besparen. De integratie is simpel en u kunt het apparaat rechtstreeks vanuit toepassingen bedienen en programmeren. U kunt extra snel aan het werk met de TM-C3400-versie met basissoftware voor etiketontwerp.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Full colour etiketprinter met duurzame Epson DURABrite Ultra-pigmentinkt
- Ongeëvenaarde snelle kleurenprinter (100 etiketten binnen 3 minuten, inclusief snijden)
- Inktpatronen met hoge capaciteit die u minder vaak hoeft te vervangen
- Variabele papierbreedte: 30–112 mm
- Geschikt voor talrijke afdrukmedia zoals etiketten, papier en polsbandjes
- Papierinvoer aan de achterkant
- Bedieningspaneel aan de voorkant voor plaatsing onder bureaus en balies
- Geïntegreerde automatische papiersnijder
- Zeer laag energieverbruik



Eenvoudige papiertoevoer



Gemakkelijke bediening vanaf de voorkant



Ruimtebesparend ontwerp

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCTSPECIFICATIES

AFDRUKMETHODE	Micro Piezo-seriële inkjet
AFDRUKRESOLUTIE	360 × 180 dpi 360 × 360 dpi 720 × 360 dpi
AFDRUKSNELHEID	92 mm/sec (afdrukbreedte van 56 mm, 360 × 180 dpi, bidirectioneel afdrucken) 82 mm/sec (afdrukbreedte van 72 mm, 360 × 180 dpi, bidirectioneel afdrucken)
PRINTERLETTERTYPEN	Drukt alle soorten TrueType-lettertypen en afbeeldingen af
STREEPJESCODES	Beschikbaar via het Epson-stuurprogramma voor Windows: Streepjescode-lettertypen: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Tweedimensionale codes: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix, Aztec
PAPIERSOORTEN	Papier, etiketten, synthetische etiketten, polsbandjes
PAPIERFORMATEN	Kettingpapier en etiketten, voorgesneden etiketten (Detectie van papierpositie met sensors voor zwarte markeringen en ruimte tussen etiketten)
PAPIERBREEDTE	30 mm–120 mm
AFDRUKBREEDTE	Max. 104 mm
INKTPATROON	SJIC15P (CMY 3-kleurencombinatie, Epson DURABrite Ultra-pigmentinkt)
INTERFACES	USB 2.0 of Ethernet IEEE 802.3
VOEDING	Ingebouwde wisselstroomadapter (PS-180)
STROOMVERBRUIK	In bedrijf: ongeveer 26 W; in stand-by: ongeveer 5 W
BETROUWBAARHEID	MTBF: 75.000 uur, MCBF: 9,8 mln. regels
AUTOMATISCHE PAPIERSNIJDER	Automatische papiersnijder met volledige snede meegeleverd
AFMETINGEN (B×D×H)	
GEWICHT	
EMC-NORMEN	VCCI-klasse B, FCC-klasse B, CE-merk
VEILIGHEIDSNORM	UL / CSA / TÜV (EN60950-1)
BESTURINGSSYSTEMEN	Microsoft Windows 2000 SP4 Microsoft Windows XP SP3 (32-bits) Microsoft Windows XP SP2 (64-bits) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bits/64-bits) Microsoft Windows Vista SP2 (32-bits/64-bits) Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32-bits/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 7 (32-bits/64-bits)



LOGISTIEKE INFORMATIE

	Epson TM-C3400-printer	Epson SJIC15P-inktpatroon	Epson matte inkjetetiketten
SKU-code	USB: Ethernet:		Etiketbreedte van 76 mm (doorlopende rol) 1516052 Etiketbreedte van 105 mm (doorlopende rol) 1516054
Min. bestelling/per doos	1/1	1/10	Breedte van 76 mm: 18/18 Breedte van 105 mm: 12/12
Gewicht van de verpakking		(10 inktpatronen)	Breedte van 76 mm: Breedte van 105 mm:
Afmetingen doos (B×D×H)		(10 inktpatronen)	Breedte van 76 mm: Breedte van 105 mm:

*Inclusief cd met basissoftware voor etiketontwerp



Better Products
for a Better Future™

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- TM-C3400-etiketprinter
- Inktpatroon (SJIC15P)
- Voorbeeldetiketrol
- USB-kabel (alleen bij USB-model)
- Papieruitvoerlade
- Instructieblad
- Gebruikershandleiding
- Bedekking van de stroomschakelaar

OPTIES

- Garantie-uitbreiding
- Inktpatroon (SJIC15P)