

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 9002i

A3 MONOCHROME
MULTIFUNCTIONAL

DE MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL DIE GEMAAKT IS VOOR SNELHEID



Deze krachtige MFP levert monochrome afdrucken met hoge snelheid en zal op vele manieren positief bijdragen aan de productiviteit op kantoor. De papierinvoercapaciteit van 7.650 vel en een uitvoercapaciteit van 4.300 vel is ruim voldoende voor grote afdruktaken. Met de handige verwerkings- en afwerkingsopties maakt u in eigen beheer probleemloos boekjes en gevouwen folders. Dankzij het intuïtieve 9 inch kleurentouchscreen heeft u eenvoudig toegang tot alle functies.

- > Tot 90 A4 pagina's per minuut
- > Uitstekende afdrukkwaliteit door de geavanceerde afdruktechnologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Duurzame componenten voor efficiëntie, betrouwbaarheid en weinig afvalproductie tijdens de levensduur van de machine
- > Individuele papierverwerkingsopties, zoals booklet en tri-folding
- > Standaard netwerk en mobiel afdrucken en scannen in kleur
- > Uitgebreide beveiligingsfuncties, inclusief IC-card reader

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA laser monochrome, HyPAS™ solution platform
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 90/45 ppm A4/A3
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit printkwaliteit, vergelijkbaar met 4.800 dpi x 1.200 dpi
Opwarmtijd na inschakeling: 30 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 3,6 seconden of minder
CPU: Freescale QorIQ T1024 Dual Core 1.4GHz
Geheugen: 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed USB), USB Host x 4, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD, SDHC card, slot voor optionele faxstelsysteem
Afmeting (B x D x H): basissysteem 750 x 822 x 1234 mm (inclusief DP en bedieningspaneel)
Gewicht: basissysteem circa 150 kg
Stroomvoorziening: 220 / 240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen: 1,340 W
 Stand-by: 100 W
 Slaapstand: 1 W of minder
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296)
 Printen: 75 dB(A) LpA
 Stand-by: 58 dB(A) LpA
Certificering GS, TÜV, CE: Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001. RoHS compatibel.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 60 – 300 g/m² (banner 136 – 165 g/m²), A6R – 305 x 457 mm, banner maximaal 305 x 1.220 mm; 2x 1.500 vel hoge capaciteit papercassette, 60 – 256 g/m², A4, B5; 2x 500 vel universele papercassette, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm inclusief custom papierformaten; maximale invoer capaciteit met opties: 7.650 vel A4
Documenttoevoer: (automatische dubbelzijdige doorvoer) 270 vel; 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex); A6R – banner tot 2.200 mm
Duplexeheid: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R – 305 x 457 mm, 60 – 256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard job separator tray 70 vel, optionele copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel; maximale optionele uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)
Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi en Google Cloud Print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3
Continu kopiëren: 1 – 9999
Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan
Scansnelheid: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maximaal scanformaat: A3, banner tot 2.200 mm
Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encrypted, PDF/A), doorzoekbare PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)
Faxresolutie:
 Normaal: 200 x 100 dpi
 Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi
 600 x 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 6% gemiddelde dekking
TK-6725 tonerkit: 70.000 pagina's
WT-864 afvaltonerbak 600.000 vel
Nietjes: SH-10 voor BF-730, SH-12 voor DF-7110

OPTIES

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Papierverwerking
PF-730(B) papercassette: 2x 500 vel, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm, folio
PF-740(B) papercassette: 2x 1.500 vel, 60 – 256 g/m², A4, B5, letter
PF-7130 papercassette: 500 vel, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 457 mm
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 256 g/m², A4, B5
DF-7110 finisher:
 Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730 attachment); maximaal 60 – 300 g/m²; maximaal B5R – 305 x 457 mm
 Extra uitvoer: 200 vel A4; 60 – 300 g/m²; A6R – 305 x 457 mm
 Boven uitvoer: 100 vel; 60 – 300 g/m²; A6R – A4
 Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – 305 x 457 mm
PH-7C perforator voor DF-7110: 2-gaten/4-gaten, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 163 g/m²
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110:
 Halfvouwen: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Boek vouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²)
 Vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²)
 Tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R
 Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)
Copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel
Banner Guide (A) : bannerpapiergeleider, tot 10 vel
Beveiliging
Data Security Kit (E):sovereenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3
USB IC Card Reader: card authentication kit (B)
Keyboardholder 10
Numeric keypad: NK-7100
UG-33 AC: ThinPrint ondersteuning
UG-34 AC: emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
Optionele interface
IB-35 : direct Wi-Fi Interface
IB-50: gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: wireless Lan Interface



DE PRINTEREXPERT VAN ZAKELIJK NEDERLAND

info@deprinterexpert.nl ☎ 055-5401004 🌐 www.deprinterexpert.nl

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS TASKalfa 9002i editie 07/2018
 * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn