



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M2135dn**  
**ECOSYS M2635dn**

A4 MONOCHROME  
MULTIFUNCTIONALS

# GEWELDIGE RESULTATEN VOOR KLEINE WERKGROEPEN.



De M2135dn en M2635dn zijn de meest betaalbare modellen in onze nieuwe ECOSYS-serie. Deze uiterst betrouwbare machines drukken met 1.200 dpi zwart-wit afdrukkwaliteit indien gewenst dubbelzijdig af. Verder zijn ze voorzien van gigabit Ethernet en daarmee perfect geschikt voor veeleisende desktopgebruikers en kleine werkgroepen.

Geen zorgen over het plaatsen in een open kantoor, de bediening is opvallend stil en met nog kleinere afmetingen dan hun voorgangers, passen ze op vrijwel elk bureau. Dankzij vele flexibele papierverwerkingsopties kan elk machine precies aan uw eisen worden aangepast.

- > Tot 35 pagina's per minuut in A4
- > Tijd tot eerste kopie 6.9 seconden
- > 1.200 dpi afdrukkwaliteit
- > Standaard printen, kopiëren, kleurenscaan- en faxfunctionaliteit\*
- > Standaard dubbelzijdig afdrucken
- > Kopieer eenvoudig een dubbelzijdige ID-kaart op één vel papier
- > Compact design en stille werking

\* Faxfunctionaliteit alleen ECOSYS M2635dn



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Dankzij het cartridge-vrije systeem is toner het enige verbruiksmateriaal tijdens de eerste 100.000 afdrucken. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit.

## ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS Laser  
**Bedieningspaneel:** 5-regelig LCD-display  
**Afdruksnelheid:** tot 35 pagina's A4 per minuut  
**Resolutie:** 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi  
**Afdrukvolume:** maximaal 20.000 pagina's per maand  
**Opwarmtijd:** 17 seconden of minder  
**Tijd tot eerste afdruk:** 6,8 seconden of minder  
**Tijd tot eerste kopie:** 6,9 seconden of minder  
**CPU:** 800 MHz  
**Geheugen:** standaard 512 MB, maximaal 1.536 MB  
**Standaard interface:**  
 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot voor optionele SD/SDHC-kaart  
**Afmeting (B x D x H):** basissysteem: 417 x 412 x 437 mm  
**Gewicht:** basissysteem: circa 19 kg  
**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
 Kopieren/printen: 661 W  
 Stand-by: 21 W  
 Slaapstand: 1 W  
**Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):**  
 Kopieren/printen: 51/51 dB(A) LpA  
 Stille modus: 47 dB(A) LpA  
 Stand-by: 29 dB(A) LpA  
 Slaapstand: onmeetbaar laag  
**Certificering:** TÜV/GS, CE  
 Deze machines zijn gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** 100 vel multifunctionele lade; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 vel universele papercassette; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maximale uitvoercapaciteit met opties: 850 vel

**Duplexfunctie:** standaard dubbelzijdig afdrucken ondersteunt: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Documenttoevoer:** 50 vel, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (100 x 148 tot 216 x 356 mm)

**Uitvoercapaciteit:** maximaal 150 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier"

## PRINT FUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE IIe  
**Emulaties:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes / barcodes:** 93 contourlettertypes PCL6/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmapfont, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede het supporten van twee-dimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere beschikbare optionele barcodes)

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A4(Platen)/Legal(DP)  
**Continu kopiëren:** 1 – 999\*\*\*  
**Zoombereik:** 25 – 400% in stappen van 1%  
**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages  
**Belichtingsmodus:** handmatig: 9 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, kaart  
**Functies:** meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, kopiëren van ID-kaart, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)  
**Scansnelheid:** 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, simplex), 23 ipm (300 dpi, A4, kleur, simplex)  
**Scanresolutie:** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi  
**Maximaal scanformaat:** A4(Platen), Legal(DP)  
**Herkenning origineel:** tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, tekst (voor OCR)  
**Bestandstypes:** TIFF, PDF, PDF/A-1, hoge compressie PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS  
**Compressie methode:** MMR/JPEG  
**Functies:** geïntegreerd adresboek, LDAP, versteutelde data overdracht, blanco vel overslaan

## FAXFUNCTIES (ALLEEN ECOSYS M2635DN)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissiesnelheid:** minder dan 3 seconden  
**Scansnelheid:** 2 seconden/vel of minder  
**Adresboek:** 200 contacten  
**Scandichtheid:**  
 Normaal: 200 x 100 dpi, fijn: 200 x 200 dpi, superfijn: 200 x 400 dpi, ultrafijn: 400 x 400 dpi  
**Maximaal formaat origineel:** A4, Legal  
**Compressie methode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

## VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752  
**TonerKit TK-1150:** toner voor 3.000 pagina's A4  
 Starttoner: toner voor 1.000 pagina's A4

## OPTIES

**PF-1100 papercassette (maximaal 2 stuks):** 250 vel; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
**Geheugen uitbreiding:** MD3-1 GB  
**UG-33:** ondersteuning ThinPrint  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar  
**CB-1100:** onderkast hout

## GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 100.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

**KYOLIFE** De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



DE PRINTEREXPERT.NL

Vragen? Bel 055-5401004  
 of e-mail [info@nnpartners.nl](mailto:info@nnpartners.nl)

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290  
[www.kyoceradocumentsolutions.nl](http://www.kyoceradocumentsolutions.nl) – [informatie@dnl.kyocera.com](mailto:informatie@dnl.kyocera.com)

\* ECOSYS M2135dn/M2635dn editie 11/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \*  
 Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

\*\*\* als het optionele geheugen is geïnstalleerd

UW KYOCERA PARTNER

**KYOCERA**  
 Document Solutions