



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M8124cidn

A3 KLEUREN MULTIFUNCTIONAL

RIJK UITGEVOERD EN TOCH BETAALBAAR.



- > Tot 24/12 pagina's per minuut in A4/A3 in kleur en zwart-wit
- > Hoge productiviteit, professionele print-, kopie-, kleurenscaan- en faxfunctionaliteit*
- > Eenvoudige installatie en bediening
- > Eenvoudig te bedienen kleurentouchscreen met navigatiewizard

- > Laag energieverbruik
- > Duurzame componenten bieden ongekende efficiency en betrouwbaarheid
- > HyPAS™ solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk

* De faxfunctionaliteit is optioneel



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser, kleur, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 109,2 mm (4,3 inch), kleuren touchscreen
Type: desktop
Printsnelheid: tot 24/12 pagina's A4/A3 per minuut in kleur en zwart-wit. Dubbelzijdige printsnelheid: 22 pagina's per minuut, A4 dubbelzijdige kopieersnelheid: 22 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (print), 600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 30 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 7,5 seconden of minder in zwart-wit, 10,2 seconden of minder in kleur
Tijd tot eerste kopie: 8,5 seconden of minder in zwart-wit (DP), 11 seconden of minder in kleur (DP), 7,6 seconden of minder in zwart-wit (platencover), 9,8 seconden of minder in kleur (platencover)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
Geheugen: standaard 1,5 GB, maximaal 3 GB
Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot, voor optionele interne printserver of SSD hard disc en voor optioneel faxstelsel, slot voor optionele SD Card, NFC tag
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingen
Afmeting (B x D x H): 590 x 590 x 753 mm (met standaard documenttoevoer)
Gewicht: 76 kg (met standaard documenttoevoer)
Stroomvoorziening: 220/240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik
 Printen: 550 W
 Kopiëren: 550 W
 Spaarstand: 40 W
 Stand-by: 80 W
 Slaapstand 0,5 W
Geluid (geluidsniveau: ISO 7779/ISO 9296)
 Kopiëren/printen in zwart-wit: 52 dB (A)
 Kopiëren/printen in kleur: 53 dB (A)
 Stand-by: 34 dB (A)
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade, 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm), 500 vel standaard universele papiercassette, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, maximale invoercapaciteit met opties: 1.600 vel
Duplexfunctie: standaard dubbelzijdig afdrukken ondersteunt 60–220 g/m²
Standaard automatische documenttoevoer: 50 vel, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 182 tot 297 x 432 mm), eenzijdige scan 45–160 g/m², dubbelzijdige scan 50–120 g/m²
Uitvoercapaciteit: maximaal 280 vel; 250 vel bedrukte zijde onder (hoofd uitvoer) 30 vel (job separator)

PRINT FUNCTIES

Besturingstaal: PRE SCRIPT BE II c
Emulatie: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 101 contourlettertypes (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings- / 5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 7 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document
Functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2-in-1, 4-in-1, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen (PF-470 of PF-471 is vereist), regeling kopieerdichtheid, voorkom doorschijnen, kopiëren van ID-kaart, blanco vel overslaan

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Scansnelheid: 50 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 50 ipm (300 dpi, A4 kleur)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)
Maximaal scan formaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Compressie methode: MMR/JPEG
Functies: kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in een keer, blanco vel overslaan

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 33,6 kbps
Scansnelheid: 2 seconden of minder
Adresboek: 200 contacten
Scandichtheid: Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi
 Halftone: 256 grijschalen
Maximaal formaat origineel: A3, Ledger
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Geheugen ontvangst: 700 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19798
TK-8115K tonerkit: microfijne toner zwart voor 12.000 pagina's A4
TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 6.000 pagina's A4
 Capaciteit startertoner zwart is 3.000 pagina's, cyaan, magenta, geel 1.500 pagina's A4

OPTIES

Fax System 13
Papierverwerking
PF-470 papiercassette: maximaal 500 vel; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)
PF-471 papiercassette: maximaal 1.000 vel; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm)
Veiligheid: Data security kit (E)
Geheugenuitbreiding: DDR3 1GB/2GB
HD-6 SSD harde schijf: 32 GB voor eenvoudig document management
HD-7 SSD harde schijf: 128 GB voor eenvoudig document management
SD card: voor printen van formulier, lettertypes, logo's, macro opslag en voor HyPAS™ applicaties
USB Flash geheugen: ondersteunt direct printen en scannen van een PDF, XPS, TIFF, JPEG files via USB Host interface
UG-33: ondersteunt ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar
Optionele interfaces
IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50 Gigabit Ethernet: BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT
IB-51 Wireless LAN: 802.11b / g / n
CB-470 onderzetskast: hout met opslagruimte, inclusief wielletjes
CB-472 onderzetskast: metaal met opslagruimte inclusief wielletjes

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 200.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



Vragen? Bel 055-5401004
 of e-mail info@nnpartners.nl

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS M8124cidn editie 12/2017 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER

