

Verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid helpen uw groei

Ontworpen om te werken in veeleisende high-end werkomgevingen en uw steeds veranderende manier van werken bij te houden. Deze gebruiksvriendelijke, veilige en productieve kleuren-MFP-serie - TASKalfa 7353ci en 8353ci - zal je verbazen. Dankzij het nieuw ontworpen 10,1-inch aanraakscherm is de toegang tot alle functies en het verkrijgen van precies de resultaten die u nodig hebt zeer intuïtief en eenvoudig.

**TASKalfa 7353ci****A3 kleurenmultifunctional****65/73 ppm A4 in kleur/zwart-wit****1.200 x 1.200 dpi afdrukresolutie**

TASKalfa 7353ci

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: Full color 10.1 inch TFT (1.024 × 600 dots) aanraakscherm
Printsnelheid: kleur 65 /zwart-wit 73 A4 per minuut, kleur 32 /zwart-wit 36A3 per minuut, dubbelzijdig printen: kleur 65 /zwart-wit 73 A4 per minuut
Resolutie: 1.200 dpi × 1.200 dpi multilevel: gelijk aan 4.800 dpi × 1.200 dpi, 600 × 600 dpi (scannen/kopiëren)
Opwarmtijd: 44 seconden of minder
Tijd tot eerste afdruk: 5,3 zwart-wit/6,3 kleur seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 5,4 zwart-wit/6,2 kleur seconden of minder
CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2GHz
Geheugen: standaard 4,5GB
Standaard interfaces: standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of voor optioneel fax systeem, slot voor optionele SD Card, NFC tag
Geïntegreerde accounts: 1.000 accounts
Afmetingen (B × D × H): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm
Gewicht: circa 182 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: kopiëren/printen: zwart-wit 1.310 W/kleur 1.360 W; spaarstand: 110 W; stand-by: 120 W; slaapstand: 1 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296): kopiëren/printen: 69 dB(A) L_{PA}
Stand-by: 56 dB(A) L_{PA}
Certificering GS, TÜV, CE: dit product is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 60–256 g/m² (banner 135–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 × 148 tot 297 × 432 mm), banner maximaal 305 × 1.220 mm; standaard universele papercassette: 2 × 500 vel, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; hoge-capaciteit papercassette: 2 × 1.500 vel, 60–256 g/m², A4, B5
Maximale invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4
Standaard duplex unit: 60–256 g/m², A5R–305 × 457 mm
Uitvoercapaciteit: standaard job separator tray 70 vel; optioneel copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel; maximaal optionele uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-faal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 compatibel), PDF, Vereist: KPDL3 setting, XPS/OpenXPS, PPML
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 bitmap lettertype, 79 overzicht lettertypes
Functies: Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPSec, SNMPv3, snel kopiëren, proof en hold, private print, taakopslag en taakbeheerfunctionaliteit

KOPIEFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger – minimaal A6R (StatementR)
Continu kopiëren: 1–9.999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document
Digitale functies: Scan-eenmaal-kopie-veel, elektronisch sorteren, Zin1, 4in1, beeldherhaling, paginanummering, omslagmodus. kopie van boekje, onderbreken van kopie, overlay van formulier, margeverschuiving, automatisch wisselen van cassette, blanco pagina overslaan, kopie van ID-kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliiteit: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver Network)
Scansnelheid: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 beelden per minuut; (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A3, Ledger, banner tot 2.200 mm
File types: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Functies: kleurenscaan, automatisch kleur selecteren, geïntegreerd adresboek, Active Directory-ondersteuning, gecodeerde gegevensoverdracht, meerdere verzendingen (e-mail, fax, SMB / FTP-map, afdrucken) tegelijk, blanco pagina's overslaan, opgegeven kleurverwijdering

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33.6 kbps
Transmissietijd: maximaal 3 seconden (IBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden/vel of minder
Adresboek: 2.000 contacten
Faxresolutie: normaal: 200 × 100 dpi, fijn: 200 × 200 dpi, superfijn: 200 × 400 dpi, ultrafijn: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, Ledger, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 5% gemiddelde dekking
TK-8725K, TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C tonerkit: microfijne toner zwart voor 70.000 pagina's A4 of toner met grote capaciteit voor 85.000 (TK-8735K); microfijne toner geel voor 30.000 pagina's A4 of toner met grote capaciteit voor 40.000; microfijne toner magenta voor 30.000 pagina's A4 of toner met grote capaciteit voor 40.000; microfijne toner cyaan voor 30.000 pagina's A4 of toner met grote capaciteit voor 40.000 (TK8735 YMC)
WT-861 afvaltonerbox: 150.000 vellen (continu afdrucken van 5% origineel (berekend als Mono / Kleur = 6:4)
Nietjes: SH-10 voor BF-730/BF-9100, 3 × 5.000; SH-12 voor DF-7110, 3 × 5.000; SH-14 voor DF-7130, 5 × 5.000

OPTIES

Fax System 12
PF-730(B) papercassette: 2 × 500 vel, 60–256 g/m²; A5R–305 × 457 mm, folio
PF-740(B) papercassette: 2 × 1.500 vel, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter
PF-7120 side deck: 3.000 vel, 60–256 g/m²; A4, B5
PF-7130 multiside tray: 1 × 500 vel
DF-710 finisher: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730 attachment), maximaal 60–300 g/m², maximaal B5R–305 × 457 mm; Extra uitvoer: 200 vel A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Nieten tot 65 vel A4
DF-7130 finisher: Hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-9100), maximaal 52–300 g/m², maximaal B5R–305 × 457 mm; extra uitvoer: 200 vel A4; 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, nieten tot 100 vel A4
PH-7C perforator: voor DF-7110/DF-7130
AT-730(B) 7-vakken mailboxsorteerder: voor DF-7110
BF-730 voor DF-7110 booklet en tri-folding finisher: halfvrouwen: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Booklet: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60–90 g/m²); vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60–90 g/m²); Tri-folding: 60–105 g/m², A4R; Multi tri-folding: 5 vel (60–90 g/m²)
BF-9100 voor DF-7130 booklet en tri-folding unit: halfvrouwen: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R; Booklet: maximaal 20 vel (80 pagina's, 60–90 g/m²); vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60–90 g/m²); Tri-folding: 5 vel (60–90 g/m²)
Copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteunt verschillende authenticatiekaartsleutels
NK-7120: nummerieke keypad
Keyboard Holder 10
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): bannerpapiergeleider, tot 10 vel
Optionele interface:
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ4

De TASKalfa 7353ci bevat extreem duurzame componenten die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen, om te voldoen aan de veeleisende vereisten van drukke kantooromgevingen. De TASKalfa 7353ci biedt effectieve productiviteit en maximale flexibiliteit en zorgt tegelijkertijd voor minimale impact op het milieu.



Vragen? Bel 055-5401004
of e-mail info@nnpartners.nl

ner

DECEMBER2019 TASKALFA7353CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0)20 587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl

Kyocera Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van drukken. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.